

FILTRI A SACCO

Filtri industriali a sacco in acciaio inox AISI 304 (opzionale AISI 316) con sistema di chiusura a fascia **V-Band clamp**. È dotato di cestello forato, per il facile inserimento di sacchi "size 2"

Il filtro è lucidato a specchio e provvisto di porte ½" per drenaggio e sfiato.

Applicazioni tipiche sono nell'ambito del trattamento acqua in generale come settore chimico, industriale, food and beverage oppure industriale



| | |
|---------------------------------|--|
| Portata : | 40 m ³ /h – 178 GPM |
| Materiale : | Acciaio inox AISI 304 (opzionale AISI 316) |
| Dimensioni : | Altezza 1040 mm – Diametro 200 mm |
| Tipo di sacco : | Size 2 |
| Chiusura : | V-Clamp |
| Posizione di lavoro : | Verticale |
| Connessioni I/O : | 2" filettato femmina |
| Pressione di esercizio : | 7 Bar |
| Porta di drenaggio : | ½" maschio |
| Porta di sfiato : | ½" maschio |

| Modello | Portata | I/O | Dimensioni/mm | Sacco | |
|---------|----------------------|---------|---------------|--------------|--------|
| BFS2C2 | 40 m ³ /h | 178 GPM | 2" | H1040 x D200 | Size 2 |